

GRUPPO INCASSO MURANO

Версия
Built-in 50 cm - Black - 800
m3/h

Коллекция
Design

EAN код
8034122359458



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Touch control + 24 h function
Metallic grease filter,
removable and washable
Угольный фильтр включен
Remote control included
Perimeter suction with
tempered glass panel
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.934
Carbon.Zeo filters
KACL.950
Filter unit for built-in hoods
101079910
Metallic filter "Base" - 204x207
mm
103050091
Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Встраиваемые
Габаритные размеры
50 см
Отделка
Black tempered glass
Painted black steel
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Сенсорное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 2x2,4 W - 2700 K / 5600 K
Фильтр
Metallic filter "Base" - 204x207
mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6 (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 62 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
10 kg
Вес НЕТТО
8.1 kg
Объём
0.09 m³
Размер упаковки
Длина
610 mm
Высота
380 mm
Ширина
375 mm

Особенности

Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
670 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
B

GRUPPO INCASSO MURANO

Версия
Built-in 50 cm - Black - 800
m3/h

Коллекция
Design

EAN код
8034122359458

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




GRUPPO INCASSO MURANO

Версия
Built-in 50 cm - Black - 800
m3/h

Коллекция
Design

EAN код
8034122359458

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 50 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	65,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	670,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	64,9	
Qbep	333,0	m ³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m ³ /h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa